

**EFKE AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI**  
**AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

## EFKE - KEMI-TORNIO

Ensisijainen kansainvälinen lentoasema (REF AD 1.4)

Primary international aerodrome (REF AD 1.4)

**EFKE AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO**  
**AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	Mittapisteen (ARP) sijainti <i>ARP coordinates and site at AD</i>	654645N 024350E LCA 016° GEO / 975 M FM THR 36
2	Etäisyys ja suunta kaupungista <i>Direction and distance from city</i>	Kemi: 2.7 NM (5 KM) N Tornio: 11.3 NM (21 KM) ESE
3	ELEV / REF T	62 FT / 20°C
4	Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN) <i>Geoid undulation (GUND) at AD ELEV PSN</i>	64 FT
5	MAG VAR / Vuosittainen muutos / <i>Annual change</i>	9.9° E (JAN 2015) / +0.2°
6	AD OPR Postiosoite / <i>Address</i>  TEL  FAX AFS e-mail Internet	Finavia Kemi-Tornion lentoasema Lentokentäntie 75 FI-94500 LAUTIOSAARI  +358 16 211 8720 ATS/AIS/MET +358 20 708 8700 CHF  +358 16 211 8792 ATS EFKE efke.ats@ansfinland.fi www.finavia.fi/fi/kemi-tornio/
7	Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR) <i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
8	RMK	NIL

**EFKE AD 2.3 TOIMINTA-AJAT**  
**OPERATIONAL HOURS**

1	Lentopaikan pitäjä / <i>Aerodrome operator</i>	HO
2	CUST IMG	HO PN 4 HR, TEL +358 295 527 041 HO PN 4 HR, TEL +358 294 1040, e-mail: mrcc@raja.fi
3	Terveystarkastus / <i>Health and sanitation</i>	NIL
4	AIS	HO
5	ARO	HO
6	MET	HO
7	ATS	Ks. / <i>See NOTAM</i>
8	Polttoaineiden jakelu / <i>Fuelling</i> Tankkauspyynnöt / <i>Refuelling requests</i>	Tankkauspyynnöt / <i>refuelling requests</i> : HO TEL +358 400 690 286, e-mail: efke.ats@finavia.fi 100LL: myös H24 korttiautomaatti / <i>also H24 card automat</i> (Mastercard, Shell Aviation fuel&fly, Visa, Visa Electron)
9	Tavaran käsittely / <i>Handling</i>	O/R TEL +358 20 708 8719, e-mail: kem@airpro.fi
10	Turvataarkastus / <i>Security</i>	HO
11	Jäänpoisto / <i>De-icing</i>	O/R TEL +358 20 708 8719, e-mail: kem@airpro.fi
12	RMK	NIL

**EFKE AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET  
HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Kuormausvälineet / <i>Cargo handling facilities</i>	On / Yes
2	Polttoainelaadut / <i>Fuel types</i> Öljyalaadut / <i>Oil types</i>	JET A-1, 100LL NIL
3	Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti <i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: yksi kiinteä säiliö / <i>one fixed fuel bin</i> MAX 50 000 L, ja / <i>and</i> yksi jakeluauto / <i>one refueller</i> MAX 25 000 L, 950 L/MIN 100LL: yksi kiinteä säiliö / <i>one fixed fuel bin</i> MAX 2000 L
4	Jäänpoistolaitteet / <i>De-icing facilities</i>	O/R TEL +358 20 708 8719, e-mail: kem@airpro.fi
5	Suojatilaa vieraileville koneille <i>Hangar space available for visiting aircraft</i>	NIL
6	Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL
7	RMK	NIL

**EFKE AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT  
PASSENGER FACILITIES**

1	Hotellit / <i>Hotels</i>	Kaupungissa / <i>In the city</i>
2	Ravintolat / <i>Restaurants</i>	Kahvila / <i>Café</i>
3	Henkilökuljetus / <i>Transportation</i>	Linja-autot ja taksit / <i>Buses and taxis</i>
4	Ensiapuvälineet / <i>Medical facilities</i>	On / Yes
5	Pankit ja posti / <i>Bank and Post</i>	NIL
6	Turistipalvelut / <i>Tourist Office</i>	NIL
7	RMK	NIL

**EFKE AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT  
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	Pelastustoimintaluokka / <i>AD category for fire fighting</i>	CAT 5 <sup>1)</sup> CAT 7 <sup>1)</sup>
2	Pelastusvälineet / <i>Rescue equipment</i>	Yksi moottorikelkka / <i>One snowmobile</i>
3	Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	NIL
4	RMK	<sup>1)</sup> Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1.  <i>For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.</i>

**EFKE AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO  
SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

1	Käytettävissä olevat välineet / <i>Types of clearing equipment</i>	Lumenpoistovälineet / <i>Snow removal equipment</i>
2	Kunnossapitotöiden järjestys / <i>Clearance priorities</i>	Ks. osa / <i>See section</i> AD 1.2, kohta / <i>para</i> 2.4.1
3	RMK	Kaikkina vuodenaikoina / <i>All seasons</i>

## EFKE AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	Asematasojen pinta, kantavuus ja valaistus / <i>Apron surface, strength and lighting</i>					
	<b>APN ID</b>	<b>SFC</b>	<b>PCN</b>	<b>LGT</b>	<b>RMK</b>	
	APN	ASPH	67/F/A/W/T	B LIL		
2	Rullausteiden leveys, pinta, kantavuus ja valaistus / <i>Taxiway width, surface, strength and lighting</i>					
	<b>TWY ID</b>	<b>WID M</b>	<b>SFC</b>	<b>PCN</b>	<b>LGT</b>	<b>RMK</b>
	A	23	ASPH	67/F/A/W/T	B LIL	
	B	23	ASPH	50/F/B/W/T	B LIL	
	C	23	ASPH	NIA	B LIL	
	D	6	ASPH	NIA	B LIL	
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus / <i>location and elevation</i>			LCA: ELEV:	APN 33 FT, 654652N 0243437E	
4	VOR/INS tarkistuspaikat / <i>checkpoints</i>			VOR: INS:	NIL Ks. / See EFKE AD 2.20, Ilma-alusten seisontapaikat / <i>Aircraft stands</i>	
5	RMK			NIL		

## EFKE AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet ja visuaalisen telakoitumisen opastinjärjestelmä <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands</i>	Rullausopastekyltit / <i>Taxiing guidance signs</i>
2	RWY/TWY merkinnät ja valaistus / <i>markings and LGT</i>	RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat / <i>side stripes</i> , tähtäyspistemerkinnät / <i>aiming point markings</i> TWY: CL, kiitotieodotuspaikat / <i>runway-holding positions</i> RWY/TWY LGT: Ks. / See EFKE AD 2.8, EFKE AD 2.14, EFKE AD 2.15
3	Pysäytysvalorivit / <i>Stop bars</i>	NIL
4	RMK	NIL

## EFKE AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET AERODROME OBSTACLES

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ANS Finlandin tiedossa olevat, lentopaikan mittapisteestä (ARP) 45 KM säteellä sijaitsevat rakennetut lentoesteet, joiden korkeus on yli 120 M kiitotien alimman kohdan korkeudesta, on saatavilla csv-tiedostona.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

[www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm](http://www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm)

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Electronic list containing man-made obstacles, as far as known to ANS Finland, within 45 KM of aerodrome ARP and exceeding the height of 120 M above lowest elevation on the RWY, is available in csv format.

Csv files are available at:

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

**EFKE AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU  
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	Vastuussa oleva lentosääkeskus / <i>Responsible MET office</i>	ROVANIEMI
2	Palveluajat / <i>Hours of service</i> Toissijainen lentosääkeskus / <i>MET Office outside hours</i>	H24
3	Lentopaikkaennusteet laativa lentosääkeskus <i>Office responsible for TAF preparation</i> Voimassaoloaika / <i>Periods of validity</i>	ROVANIEMI  Voimassaolo vaihtelee / <i>Period of validity varies</i>
4	Laskuennustetyypit / <i>Type of landing forecast</i> Julkaisuviive / <i>Interval of issuance</i>	NIL
5	Sääneuvonta / <i>Briefing consultation provided</i>	Puhelimitse / <i>By telephone</i> EFKE TWR tai / <i>or</i> TEL 0600 9 3808 Meteorologi / <i>Forecaster</i> - maksullinen palvelu, saatavilla kotimaisessa puhelinliikenteessä - <i>charged service, available in domestic telephony</i>
6	Sääasiakirjat / <i>Flight documentation</i> Käytettävät kielet / <i>Language(s) used</i>	Kartat ja teksti selväkielisin lyhentein / <i>Charts and abbreviated plain language text</i> FI, EN
7	Sääneuvonnassa käytettävät kartat ja muu tieto <i>Charts and other information available for briefing or consultation</i>	Muu tieto / <i>Other information:</i> <a href="http://www.ilmailusaa.fi">http://www.ilmailusaa.fi</a>
8	Havaintojärjestelmät / <i>Observation system and site</i> RVR  WDI	RWY 18: silmämääräisesti / <i>by human observer</i> RWY 36: silmämääräisesti / <i>by human observer</i> COORD: 654656N 0243443E
9	Palveltavat ATS-yksiköt <i>ATS units provided with information</i>	Kemi-Tornio TWR
10	Lisätiedot <i>Additional information</i>	METAR / AUTO METAR (1/2 tunnin välein / <i>half hourly</i> ) +358 20 708 8720 (AIS/MET)

**EFKE AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT  
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

RWY	BRG GEO DEG	RWY DMN M	RWY PCN SFC	RWY PSN	COORD	ELEV FT	TDZ FT	GUND FT	RWY / SWY Slope
1	2	3	4	5		6	7	8	9
18	187.52	2503 x 48	106/F/A/W/T ASPH	THR	654734.86N 0243509.64E	49.1	44.7	63.5	REF AOC
				RWY END	654734.86N 0243509.64E	49.1			
36	007.51			THR	654614.74N 0243443.90E	32.6	37.0	63.4	
				RWY END	654614.74N 0243443.90E	32.6			

RWY	SWY DMN M SFC	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	ARST	OFZ	RMK
10	11	12	13	14	15	16	17
18			2623 x 300	90 x 90			Turn pad LEN 101 M, WID MAX 67 M, PCN 40/F/A/X/T
36				90 x 90			

**EFKE AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET  
DECLARED DISTANCES**

RWY	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
18	2503	2503	2503	2503	
36	2503	2503	2503	2503	

**LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET  
REDUCED DECLARED DISTANCES**

RWY	INT	TORA M	TODA M	ASDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
18	A	1203	1203	1203	
36	A	1323	1323	1323	
	B	1638	1638	1638	

Huom. 1: Lyhennettyjen laskennallisten pituuksien määrittelyperusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartalla lihavoidulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT).

Huom. 2: Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä.

Note 1: The take-off positions, on which the reduced declared distances are based, are shown on the AOC chart concerned indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT" symbols.

Note 2: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards.

**EFKE AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT  
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

RWY	APCH LGT	THR LGT	PAPI (MEHT)	TDZ LGT	RCL LGT	REDL	RENL	SWY LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	W LIH R LIL	G LIH	3.5° (62)			W LIH YCZ 600	R LIH		ALS LEN 680 M
36	W LIH R LIL	G LIH	3.0° (50)			W LIH YCZ 600	R LIH		ALS LEN 720 M

PAPI ja LIH voidaan himmentää / PAPI and LIH can be dimmed

**EFKE AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA  
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	ABN/IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	NIL
2	LDI sijainti ja valaistus / location and LGT WDI	NIL LGTD
3	TWY reuna- ja keskilinjavalot TWY edge and centre line lighting	Reunavalot / Edge LGT
4	Varavoima-asema / Secondary power supply Vaihtoaika / Switch-over time	AVBL 12 SEC 1 SEC, kun RVR alle 550 M / when RVR below 550 M
5	RMK	NIL

**EFKE AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE  
HELICOPTER LANDING AREA**

COORD of TLOF or THR of FATO GUND	TLOF and / or FATO ELEV	DMN M SFC PCN Markings	True BRG of FATO	Declared DIST	LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7
NIL						

**EFKE AD 2.17    ATS-ILMATILA  
ATS AIRSPACE**
Siirtokorkeus / *Transition altitude* 5000 FT

Airspace designation Lateral limits	Vertical limits	Airspace class	ATS call sign Languages	Hours of applicability	RMK
1	2	3	4	5	6
<b>EFKE CTR</b> 655840N 0242015E - 655640N 0245635E - 653424N 0244909E - 653620N 0241322E - 655840N 0242015E	<u>2000 FT MSL</u> SFC	D	KEMIN TORNI KEMI TOWER FI, EN	HO	RMZ H24

**EFKE AD 2.18    ATS-VIESTILAITTEET  
ATS COMMUNICATION FACILITIES**

SER	Call Sign	FREQ MHZ	Logon address	HR UTC	RMK
1	2	3	4	5	6
TWR	KEMIN TORNI KEMI TOWER	119.400 119.700 121.500 (EMERG)	NIL	NOTAM	
ATIS		123.150		H24	EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, kohta / para 3.3.4  ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetettä ei valvota, joten se voi olla virheellinen. <i>Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast is not monitored and may therefore be invalid.</i>

**EFKE AD 2.19      RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**  
**RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

Name FAC (VAR) ILS Class	ID	FREQ CH	DECL	Range NM	HR	PSN	DME ELEV FT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KEMI</b> L	KEM	373 KHZ		40	H24	655047.26N 0243610.47E		LCA 007° GEO / 6009 M FM THR 18
<b>Y (Yankee)</b> L	Y	404 KHZ		10	H24	654805.78N 0243519.63E		LCA 008° GEO / 966 M FM THR 18
<b>AS (Alfa-Sierra)</b> L	AS	324 KHZ		30	H24	654030.58N 0243310.23E		LCA 186° GEO / 10726 M FM THR 36
<b>G (Golf)</b> L	G	333 KHZ		10	H24	654537.88N 0243432.14E		LCA 187° GEO / 1151 M FM THR 36
<b>ILS RWY 18 CAT I</b>								
LOC (9.9° E 2015) I/T/2	KE	110.900 MHZ			H24	654606.81N 0243441.35E		LCA 188° GEO / 248 M FM THR 36
GP		330.800 MHZ			H24	654723.49N 0243456.48E		LCA 205° GEO / 390 M FM THR 18 Angle 3.5°
DME	KE	CH 46X			H24	654723.49N 0243456.48E	92	LCA 205° GEO / 390 M FM THR 18 FREQ paired with LOC.

*Huom.: ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella radiosuunnistus- ja laskeutumislaitteiden lähetteitä ei valvota, joten ne voivat olla virheellisiä.*

*Note: Outside the operational hours of ATS the signals of radio navigation and landing aids are not monitored and may therefore be invalid.*

## EFKE AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET LOCAL AERODROME REGULATIONS

### 1. MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA

#### 1.1 Laskennalliset pituudet

Lento-onlähtö kiitotien ja rullaustien risteyksestä voidaan suorittaa ilma-aluksen päällikön pyynnöstä liikennetilanteen salliessa.

Laskennalliset pituudet, ks.kohta AD 2.13.

### 2. VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN

Lennonjohto rajoittaa tarvittaessa laskukierrokseen selvitetävien ilma-alusten lukumäärää. Sovellettavaan lukumäärään vaikuttavat esim. sää, kunnossapitotyöt tai muu liikenne.

Laskukierrosliikenne on sallittua 0500-2200 UTC (0400-2100 UTC).

### 3. ILMA-ALUSTEN SEISONTAPAIKAT

REF: EFKE AD 2.4 - 1 (ADC)

NR	COORD	ELEV FT	PCN
1	654651.83N 0243437.08E	33	67/F/A/W/T
2	654654.10N 0243437.34E	32	67/F/A/W/T

## EFKE AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Huom.: REF ENR 1.5, kohta 4.1

## EFKE AD 2.22 LENTOMENETELMÄT FLIGHT PROCEDURES

Huom.: Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on esitetty osassa ENR 1.5.

### 1. PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS

#### 1.1 Reduced Declared Distances

Take-offs from the specified intersection of runway/taxiway intersection can be performed upon the pilot-in-command's request the traffic situation permitting.

Declared distances, see para AD 2.13.

### 2. VFR TRAFFIC RESTRICTIONS

If necessary, the number of aircraft cleared to fly in the aerodrome traffic circuit is restricted by ATC. The number of aircraft is determined by e.g. weather conditions, maintenance works or other traffic.

Flying in traffic circuit is accepted 0500-2200 UTC (0400-2100 UTC).

### 3. AIRCRAFT STANDS

REF: EFKE AD 2.4 - 1 (ADC)

Note: REF ENR 1.5, para 4.1

Note: The general departure, arrival and holding procedures are described in section ENR 1.5.



**EFKE AD 2.23 LISÄTIETOJA  
ADDITIONAL INFORMATION**

**1. HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖN-  
NETYT POIKKEAMAT**

**1. ACCEPTED DEVIATIONS IN AERO-  
DROME CERTIFICATE**

EU-ilmailumääräys Aerodrome rules	Otsikko	Title	Poikkeaman kuvaus	Description of the deviation
CS-ADR- DSN.B.060	Kiitotien pituuskaltevuus	Longitudinal slopes of runways	Kiitotien pituuskaltevuus ylittää lyhyellä matkalla maksimikaltevuuden	Runway longitudinal slope exceeds MAX slope on short distance
CS ADR- DSN.J.475	Ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet	Non-precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR- DSN.J.480	Tarkkuuslähestymiskiitotiet	Precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR- DSN.M.630	CAT I lähestymisvalolinjan pituus	Precision approach category I lighting system	Tarkkuuslähestymiskiitotien 18 (CAT I) lähestymisvalojärjestelmän pituus on 680 M	Length of approach lighting system for precision approach runway 18 (CAT I) is 680 M
CS ADR- DSN.M.745	Kiitotien varoitusvalot	Runway guard lights	Kiitotien varoitusvalot puuttuvat	Runway guard lights missing

**EFKE AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT  
CHARTS RELATED TO THE AERODROME**

<i>Kartta / Chart</i>	<i>Sivu / Page</i>	<i>Päiväys / Date</i>
<b>Aerodrome Charts</b>		
ADC	EFKE AD 2.4 - 1	13 NOV 2014
<b>Aerodrome Obstacle Charts</b>		
AOC RWY 18/36	EFKE AD 2.7 - 1	24 MAY 2018
<b>Departure Procedures</b>		
OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKE AD 2.10 - 1	24 MAY 2018
<b>Standard Arrival Charts</b>		
RNAV STAR RWY 18	EFKE AD 2.12 - 1 / 2	26 APR 2018
RNAV STAR RWY 36	EFKE AD 2.12 - 3 / 4	26 APR 2018
<b>Instrument Approach Charts</b>		
ILS Z or LOC Z RWY 18	EFKE AD 2.13 - 1 / 2	24 MAY 2018
ILS Y or LOC Y RWY 18	EFKE AD 2.13 - 3	24 MAY 2018
RNAV (GNSS) RWY 18	EFKE AD 2.13 - 5 / 6	24 MAY 2018
NDB RWY 18	EFKE AD 2.13 - 7	13 NOV 2014
RNAV (GNSS) RWY 36	EFKE AD 2.13 - 9 / 10	24 MAY 2018
NDB RWY 36	EFKE AD 2.13 - 11	26 APR 2018
<b>Visual Approach and Landing Charts</b>		
VAC	EFKE AD 2.14 - 1	26 APR 2018
LDG	EFKE AD 2.14 - 3	13 NOV 2014
<b>Aeronautical Data</b>		
WAYPOINTS AND FIXES	EFKE AD 2.15 - 1	26 APR 2018
PRD INDEX	EFKE AD 2.15 - 3	26 APR 2018